

# Sterylizator apteczny SA-18G, SA-30G

- Regulator PID z autotuningiem,
- Nastawa temperatury co 0,1°C w zakresie nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +250°C,
- Dokładna stabilizacja temperatury w punkcie 0,2°C,
- Możliwość zdefiniowania 2 programów sterylizacji,
- Praca cicha,
- Możliwość ustawienia sygnału alarmowego (dźwiękowego i wizualnego),
- Wyświetlacz LED 2 x 4 cyfry,
- Autonomiczne, niezależne od sterowania, zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych temperatur,
- Komora z blachy nierdzewnej,
- Półka,
- Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały,

## Opcje dodatkowe

- obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo,
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor,
- pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym SA-30G,
- podwójne drzwi (wewnętrzne ze szkła, zewnętrzne z blachy),
- drzwi mocowane z lewej strony,
- zamknięcie na klucz,
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników,
- półki z blachy nierdzewnej perforowane lub pełne,
- kominki wentylacyjne.



Dane techniczne		j.m.	SA -18G	SA -30G
Obieg powietrza			grawitacyjny	
Pojemno		dm <sup>3</sup>	17	39
Moc znamionowa		W	800	1000
Ilość półek		szt.	1	
Masa netto		kg	24	35
Wymiary aparatu	szeroko	mm	430	590
	wysoko	mm	420	420
	głęboko	mm	495	495
Wymiary komory	szeroko	mm	200	360
	wysoko	mm	270	270
	głęboko	mm	400	400