

- Regulator PID,
- Nastawa temperatury:
 - co 0,1°C w zakresie nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C (wersja A),
 - co 0,1°C w zakresie nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C (wersja B),
- Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie $\pm 0,1^\circ\text{C}$,
- Nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 100 godzin lub praca ciągła,
- Możliwość zapamiętania 1 programu czasowo-temperaturowego,
- Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia (temperatura),
- Autonomiczne niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy,
- Akustyczny alarm przekroczenia tolerancji nastawy podczas pracy,
- Inicjacja odmierzenia czasu w momencie osiągnięcia tolerancji zadanej temperatury,
- Automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu programu (w cieplarkach typu W),
- Komora z blachy nierdzewnej,
- Półki z drutu nierdzewnego,
- Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały,
- Kominki wentylacyjne.

Opcje dodatkowe

- nastawa czasów trwania utrzymania zadanej temperatury do 1000 godzin
- możliwość współpracy z drukarką,
- obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo,
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor,
- pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym,
- podwójne drzwi (wewnętrzne ze szkła, zewnętrzne z blachy),
- podwójne drzwi (wewnętrzne ze szkła, zewnętrzne z oknem szklanym),
- drzwi mocowane z lewej strony,
- możliwość wyłączenia wentylatora (w cieplarkach typ W),
- możliwość regulowania obrotami wentylatorów w zakresie od 20 do 80% (w cieplarkach typ W),
- zamknięcie na klucz,
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników,
- półki z blachy perforowanej lub pełnej,
- sygnalizacja otwartych drzwi,
- sygnalizacja otwartych kominków.



Dane techniczne		j.m	C-18G/ C-18W	C-30G/ C-30W	C-65G/ C-65W	C-100G/ C-100W	C-140G/ C-140W	C-150G/ C-150W	C-200G/ C-200W
Obieg powietrza			G-grawitacyjny/ W-wymuszony						
Pojemność		dm ³	17	39	75	115	144	150	220
Moc znamionowa		W	400/450	500/500	750/800	1300/1050	1100/1400	1100/1300	1400/1300
Ilość półek		szt.	1(4)	1(4)	2(8)	2(8)	3(16)	2(8)	3(16)
Masa netto		kg	23/24	34/35	44/45	56/57	78/79	78/79	88/89
Wymiary aparatu	szerokość	mm	430	590	590	780	590	950	780
	wysokość	mm	420	420	670	670	1150	670	1150
	głębokość	mm	495/535	495/535	495/535	495/535	495/535	495/535	495/535
Wymiary komory	szerokość	mm	200	360	360	550	360	720	550
	wysokość	mm	270	270	520	520	1000	520	1000
	głębokość	mm	400/360	400/360	400/360	400/360	400/360	400/360	400/360