

Innowacyjny system S 9000 o szerokości 83 mm



- + nowoczesny
- + energooszczędny
- + solidny
- + wodoszczelny
- + klasyczny

ekstremalnie ciepły



EKO-OKNA GNIEZNO

Producent okien i drzwi PCV
na systemie Gealan S9000 I Gealan Linear



Przekonujące argumenty

ościeznica 6002/ skrzydło 6003



Styl

Nowy system S 9000 firmy GEALAN jest kwintesencją nowoczesnego stylu i najnowszych trendów w stolarni otworowej. Wyjątkowy design profili podkreślił niepowtarzalny charakter każdego wnętrza. Starannie zaprojektowane detale konstrukcyjne systemu profili GEALAN S 9000 pozwalają na budowę kompleksowych rozwiązań w zakresie stolarki otworowej – od standardowych okien rozwieranych po drzwi wejściowe czy balkonowe (maksymalna wysokość skrzydła drzwi wynosi nawet 2,3 m). Obniżona ościeznica i skrzydło umożliwiają budowę większych przeszkleń, zwiększając tym samym dostęp światła do pomieszczeń.

Więcej informacji na stronie: www.gealan.pl

Technika

Innowacyjny system GEALAN S 9000 o głębokości 83 mm łączy zalety systemów z uszczelką środkową oraz aparową. Pogłębiona, sześciokomorowa konstrukcja ościeznicy i skrzydła oraz przemyślany układ uszczelnienia gwarantują najwyższą izolację cieplną. System GEALAN S 9000 o najlepszych właściwościach termicznych jest rezultatem zaawansowanych prac badawczych i rozwojowych. Wyniki mówią same za siebie. Znakomite parametry izolacyjności termicznej udało się osiągnąć dzięki synergii innowacyjnych detali zastosowanych przy projektowaniu tego systemu. Dzięki temu okna z profili GEALAN S 9000 spełniają najwyższe wymagania dla okien.

DORADCA TECHNICZNY:

+48 501 769 643

PAWEŁ



Sześciokomorowa budowa ramy i skrzydła dba o dobrą izolację cieplą i akustyczną.



Inteligentny system rozmieszczenia uszczelek w 3 płaszczyznach wpływa na podniesienie izolacji cieplą.



Głębsze osadzenie szyby dzięki podwyższonej listwie przyszybowej o wysokości 26 mm i wyższej przylidze eliminuje powstawanie mostków termicznych na brzegu pakietu szybowego i korzystnie wpływa na izolację cieplą.



Dodatkowa uszczelka we wgłębieniu poszybowym stanowi skuteczną barierę dla zimnego powietrza z zewnątrz.



Przygotowany do zastosowania pakietu trzyszybowego (dwukomorowego), o szerokości maksymalnie 52 mm.



Izolowane okucie, większa ochrona przed hałasem - środkowa uszczelka chroni okucie przed wnikającą wilgocią i niskimi zewnętrznymi temperaturami. Stanowi również skuteczną barierę akustyczną dla hałasu typowego dla dużych aglomeracji i ruchliwych ulic.

EKO-OKNA GNIEZNO

ul. Powstańców Wlkp. 22

62-200 Gniezno

tel: 61 424 50 43

email: eko-okna@eko-okna.pl

